

# Plus Tag Tester

## ZoneSafe Plus Tag Tester

Der ZoneSafe Plus TAG Tester ermöglicht eine Überprüfung des Batterie-Statuses um sicherzustellen, dass diese sicher funktionieren. Der Tester kann alle ZoneSafe TAG's überprüfen und zeigt Grün für In Ordnung und Rot für zu niedrig an.

Der Tester kann in ein lokales- oder Ferngelegenes-Netzwerk angeschlossen werden um die Aktivitäten mit den TAG's zu verfolgen oder Berichte automatisch zu erstellen (Versand über Email).

Der Tester verfügt über eine einstellbare Detektionsreichweite und kann für die Nah-Erkennung (ca.10cm) oder komplett ohne Hands-Free bis zu 4m (mit externen Antenne bis zu 9m).

Der Plus TAG Tester wird an einen externen 24V DC Stromkabel angeschlossen (im Lieferumfang enthalten) oder mit einem optionalen Power-over-Ethernet (PoE) Adapter\*.

\*optional erhältlich



## Merkmale Nutzen

<b>LED Anzeige</b>	Entweder abgehakt oder durchgestrichen.
<b>POE or 24V DC</b>	Power-over-Ethernet oder 24V DC Power.
<b>Netzwerk Verbindung</b>	über lokales Netzwerk oder andere Online-Dienste um TAGs einzuloggen und Verwalten.
<b>Integrierte Relais</b>	Jede Einheit verfügt über 2 Relais die beliebig konfiguriert werden können, z. B. Alarmer, Türen, Schlösser oder Verschlüsse.
<b>Entfernung einstellbar</b>	Ermöglicht Detektion von kürzester Entfernung oder automatisiertes einchecken (Hands-Free).
<b>Widerstandsfähige Hülle</b>	Ermöglicht den Einsatz innen und außen.

## Allgemeine Spezifikation

<b>RF Frequenz</b>	125 KHz / EU 868,3 MHz 125 KHz / US 902,4 MHz
<b>Detektionsabstand</b>	1-4m integrierte Antenne 2-9m externe Antenne
<b>Abmessungen</b>	110 x 90 * 55mm
<b>Gewicht</b>	0.75kg
<b>Material</b>	Verstärktes Polymer
<b>Schutzklasse</b>	IP67
<b>Relais (x2)</b>	Kontakte N/O & N/C. 1A@30V DC
<b>Stromversorgung</b>	24V DC oder Power-over-Internet 10W
<b>Netzwerkanschluss</b>	Ethernet 10 Base-T

## Zubehör

EURIDK6788

PoE Tochterplatine-Set

24 6780C